

VOHL

VL-200

SOUFFLEUSE À NEIGE



www.vohl.ca

VOHL





368 St-Gilbert, St-Marc-des-Carières
Québec, Canada, G0A 4B0
Tél.: 418-268-3527
Sans frais: 1-877-901-3527
Télec.: 418-268-5640
Courriel: vohl@vohl.ca



DIMENSIONS

Variet selon les options

Hauteur hors tout : 3353 mm (132 po)

Largeur hors tout : 2794-2908 mm (110-114.5 po)

Longueur hors tout : 2476 mm (97.5 po)

Hauteur de travail : 1448 mm (57 po)

Poids : 4445 kg (9800 lbs) (varie selon les options)

PERFORMANCE

Varie selon les conditions de la neige

Capacité : jusqu'à 3000 tonnes / heure

Distance de projection : jusqu'à 46 m (150 pi)
Lorsque la neige est projetée par la turbine

VL-200 Qualité supérieure, rendement exceptionnel



Moteur:

231-243 KW (310-326 hp) Tier 4F

Système d'entraînement:

Embrayage de type électrique hydraulique à ajustement automatique

Bain d'huile entièrement fermé

Chaîne et boîtier d'engrenage protégés par deux (2) ensembles de boulons de cisaillement

Système hydraulique:

Pompe hydraulique à entraînement direct du moteur

Valves hydraulique-électrique

Chute:

Contrôlée hydrauliquement
Escamotable manuellement pour faciliter le transport
Rotation horizontale de 300°
Distance de projection de 0,9 à 15,2 m (3 à 50 pi)

Turbine et tambour:

Tambour à rotation hydraulique
Tambour en acier anti-abrasion

Diamètre de 1016 mm (40 po)
Cinq (5) pales boulonnées et concaves

Vis:

Deux (2) vis interchangeables de 508 mm (20 po) de diamètre avec marteaux à glace soudés, Largeur de coupe 2489 mm (98 po)

Options:

Patins en carbure de chrome

Racloir multi-sections en carbure de chrome

Tambour en carbure de chrome

Chute en carbure de chrome

Chute extensible ajustable de 3353 à 4039 mm (132 à 159 po) du sol

Inclinaison de la chute à commande hydraulique-électrique

Vis avec marteaux à glace boulonnés

Attache rapide femelle

Boîte de contrôle sans fil

Arrêt d'urgence sans fil pour le signaleur